



CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 PARA CABO SÓLIDO



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Cabos sólidos
Suporte a POE	802.3af e 802.3at
Identificação	Logotipo FCS no corpo do produto.
Rastreamento	Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante
Altura (mm)	8,0mm
Largura (mm)	11,7mm
Profundidade (mm)	21,5mm interno 22,5mm externo
Cor	Transparente
Tipo de conector	RJ-45
Material do corpo do produto	Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0
Material do contato elétrico	8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
Tipo de cabo	U/UTP
Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	750
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C

Temperatura de Instalação (°C)	20°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Peso (Kg)	0,002kg
Tipo de Embalagem	Pacotes plásticos com 50 peças
Lote mínimo	1 pacote
Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	UL Listed E173971
Normas	ANSI/TIA 568.2-D NBR 14565:2013

[Codificação](#)