

O Spiraduto Dutoplast tem a finalidade de proteger fios e cabos (chicotes) de forma versátil, possibilitando a saída dos mesmos em qualquer ponto do feixe. Por oferecer uma isolamento segura e constante da fiação, permite várias composições de lay-out.

O Spiraduto Dutoplast é utilizado em quadros de comando, além de ser largamente utilizado na informática onde acomoda, de forma organizada, a fiação de computadores, câmeras de circuito interno e muito mais.

Fabricado em polietileno e flexível, que acompanhará qualquer posição que o feixe (chicote) se destine.

Temperatura de trabalho: de - 140°C á 80°C.

Cores: Branco, Preto, Laranja, Verde, Vermelho, Cinza, Azul e Amarelo.

Código	Diâmetro Nominal mm	Diâmetro Interno mm	Diâmetro Externo mm	Diâmetro Máximo mm
201.050	1/8"	03,10	04,50	09,50
201.051	1/4"	04,60	06,40	19,05
201.052	1/2"	09,80	12,00	38,10
201.053	3/4"	17,00	20,00	57,15
201.054	1"	21,00	25,00	76,20



Ideal para organização de fios em ambientes residenciais, como: aparelho de som, televisão, vídeo, DVD, etc.

Este produto também é fornecido em encartelados e caixa fechada com 50 Metros.

Encartelados para todas as bitolas e cores com; 1m, 2m, 3m, 5m, 10m e 20m.



Caixa fechada com 50 metros.

